

NEU!

MIWE gusto snack



Warme Snacks sind die Wachstumstreiber im Außer-Haus-Markt. Damit Sie für diesen umsatz- und ertragsreichen Trend bestens ausgerüstet sind, haben wir den MIWE gusto-snack entwickelt. Der formschöne Konvektionsbackofen bietet Ihnen alle Vorteile des MIWE gusto und weitere hilfreiche Zusatzfunktionen für das Snackgeschäft: das Dampfgaren und das Gratinieren. Das spart Ihnen Kosten und wertvollen Stellplatz.

Auf einen Blick



- ▶ Die Gastro-Funktionen sorgen für Zusatzumsatz und ein erweitertes Angebot an warmen Snacks und Tellergerichten ohne größeren Platzbedarf.
- ▶ Einfach zu nutzende Dampfgar- oder Kombifunktionen (Dampf und Heißluft) zur Zubereitung und Regeneration von Fleisch, Fisch und Gemüse.
- ▶ Kein „Verkochen“ und „Anbrennen“: perfektes Garergebnis durch Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler. Die intelligente Technologie steuert prozesssicher die Zeitdauer während des Garens.
- ▶ Ideal zum Überbacken dank Oberhitze funktion. Die einlegbare Platte speichert zusätzlich Energie für eine gute Hitze von unten.
- ▶ Intuitive Nutzerführung durch die neue Touch Control Steuerung MIWE go! vermeidet Fehlbedienungen.
- ▶ Exzellente Backergebnisse bei geringem Platzbedarf und intensiver Nutzung. Der MIWE gusto-snack ist ein Konvektionsbackofen auf kleinstem Raum.
- ▶ Plug'n bake: sofortige und einfache Inbetriebnahme dank Wechselstromanschluss (Schuko-Stecker). Dies spart Zeit und Kosten bei der Installation.
- ▶ Ideal für das Fertigbacken von teilgebackenen Produkten und Snacks.
- ▶ Einfaches Handling und große Sichtfläche durch Quereinschub der Backbleche.
- ▶ Schnelle Datenübertragung von Backprogrammen durch frontseitige USB-Schnittstelle; vernetzungsfähig.
- ▶ Hygienisch und reinigungsfreundlich dank gerundeter Backkammer, glatter Flächen und Reinigungssysteme MIWE easy clean plus und MIWE cleaning control mit einem Bodenablauf (optional).
- ▶ Platzersparnis, da die Tür nach vorne aufklappt.

Technische Daten

Dunsthaube / Schwadenkondensator
 Backkammer GU 3.0403*
 Zwischenfach
 Untergestell

B x T x H (cm)	Bleche 44,5 / 35	Steuerung	kW	Absicherung	Türanschlag
60x76x16	–	–	0,1	–	–
60x66x52 ¹⁾	3/1	TC / MIWE go!	3,4	1x16 A	unten
60x63x36	4	–	–	–	–
60x63x70/85/100 ²⁾	4/6/8/10	–	–	–	–

¹⁾ zzgl. Füße.

²⁾ jedes Untergestell besitzt zwei verschiedene Auflagenraster, die eine unterschiedliche maximale Blechezahl ermöglichen.

* Ausführung als Duo mit zwei gestapelten Backkammern möglich.

- ▶ Zubehör: Dunsthaube, Schwadenkondensator, Zwischenfach, Untergestell